

Presseinfo

Das KCT – Bullauge

Die Eckpunkte:

- Sicherheitsglas
- Verkehrszulassung
- Thermisch getrennter Rahmen
- Höhentauglich bis zu 7000m ü.d.M.
- Pistentauglich
- Edelstahlrahmen
- Sonnenschutzbeschichtung
- Wärmeschutzbeschichtung
- Festverglasung
- Leichte Montage

Das Bullauge ist als Festverglasung ausgelegt und nicht zu öffnen. Der Rahmen besteht aus gebürstetem Edelstahl.

Die Verglasung besteht aus zwei Sicherheitsgläsern, die über einen Abstandhalter zum Isolierglasverbund weiterverarbeitet sind.

Um die Isolationsleistung der Verglasung zu erhöhen ist die Innenscheibe mit einer Wärmeschutzbeschichtung ausgestattet. Diese reflektiert die Wärmestrahlung zurück ins Fahrzeug. Um eine weitere Steigerung der Isolationsleistung zu erzielen, ist in den Scheibenzwischenraum eine isolierende Edelgasfüllung eingebracht.

Alle Beschichtungen liegen geschützt im Zwischenraum der Verglasung und beeinflussen lediglich die langwellige Wärmestrahlung, das kurzwellige Licht kann weiterhin ungehindert passieren.

Maße:

Durchmesser Glasfläche 300 mm

Durchmesser Ausschnitt 355 mm

Durchmesser Rahmen 383 mm

Bordwandstärke 60 mm